DÅLIG FÖRLAGA

K 111

	RUM NR
TYP 38 70 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING. 50 BETONG, ARMERING M KG/M³ 200 ÷10 PAPP AC 120/200. 50 TOX-SKIVA X÷120 100 BETONG. 200 BETONG GJUTES RUH-HÖJ.	404, 409, 410, 422, 426, 427, DEL AV 402.
TYP 39 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING. MEMBRANISOLERING (TYP 2) ENL. BESKR. 70-90 BETONG BAKOM 1 FALL MOT BRUNN. ARMERING M KG/M³ 200 ÷10 PAPP AC 150/200. 120 TOX-SKIVA X÷120 KANTSTÖDSKONSTR. ENL. PLAN.	DEL AV 228
TYP 39 A BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING. MEMBRANISOLERING (TYP 2) ENL. BESKRIVNING. 90 BETONG, 1 FALL MOT BRUNN. PAPP AC 120/200 50 TOX-SKIVA X÷120 KANT ENL PLAN.	405
TYP 40 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING 50 BETONG, STÅLGLÄTTAS. PAPP AC 120/200. 40 SAND. 150 BETONG.	406, 510, 520, 720, 721
TYP 41 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING 50 BETONG, STÅLGLÄTTAS. PAPP AC 120/200. 40 SAND. 200 BETONG.	426
TYP 42 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING 60 BETONG, STÅLGLÄTTAS. ARMERING M KG/M³ 200 ÷10 PAPP AC 120/200. 50 TOX-SKIVA X÷120 200 BETONG.	427, 511, DEL AV 401, 512.
TYP 43* BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING 60 BETONG, STÅLGLÄTTAS. ARMERING M KG/M³ 200 ÷10 PAPP AC 120/200. 50 TOX-SKIVA X÷120 200 BETONG.	408, 423÷425, 428, 429, DEL AV 422.
TYP 44 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING 100 BETONG, STÅLGLÄTTAS. ARMERING M KG/M³ 200 PAPP AC 120/200. SP. SAND. 200 BETONG.	429÷434.

	RUM NR
TYP 45 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING. 50 BETONG, STÅLGLÄTTAS. ARMERING M KG/M³ 200 ÷10 PAPP AC 150/200. 40 SAND. 20 TOX-ARMERINGSNÄTTA (STOCKHOLM SKY). 140 BETONG.	428÷442. 563÷564.
TYP 46 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING. 150 BETONG, STÅLGLÄTTAS. ARMERING M KG/M³ 200 ÷10 PAPP AC 120/200. 50 TOX-SKIVA X÷120. 140 BETONG.	443, 460÷463
TYP 47 70 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING. 60 BETONG ARM. M KG/M³ 200 ÷10 PAPP AC 120/200. 250 SAND. 200 BETONG.	511 DEL AV 512
TYP 48 60 BETONG, STÅLGLÄTTAS. ARM. M KG/M³ 200 ÷10 PAPP AC 120/200. 250 SAND. 200 BETONG.	564÷589. 594÷599.
TYP 49 110 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING. ARMERING M KG/M³ 100 ÷, LÄGGNINGSFOGAR 140 BETONG.	501÷509. 518-ÖSTERMALMSG. DELAR 510÷512 701 DEL AV 541, 551, 700, 702A, 744
TYP 50 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING. 60 BETONG, STÅLGLÄTTAS. ARMERING M KG/M³ 200 PAPP AC 120/200. 50 TOX-SKIVA X÷120 250 BETONG.	
TYP 51 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING. 60 BETONG, STÅLGLÄTTAS. ARMERING M KG/M³ 200 ÷10 PAPP AC 120/200. 100 SAND. 140 BETONG.	539, 550, 555÷564, 729÷741, 741÷743, 750, 754.
TYP 52 110 BETONG, STÅLGLÄTTAS. ARM. M KG/M³ 200 ÷10 PAPP AC 120/200 250 SAND 200 BETONG.	590

	RUM NR
TYP 53 40 TOX-SKIVA X÷120 RUNT TRÄDAR 100 BETONG, STÅLGLÄTTAS. ARMERING M KG/M³ 200 ÷10 2×40 TOX-SKIVA X÷120 LÄGGES MED FÖRSKJUTNA FOGAR. 150 BETONG.	800, 850
TYP 54 40 TOX-SKIVA X÷120 RUNT TRÄDAR 100 BETONG, STÅLGLÄTTAS. ARMERING M KG/M³ 200 ÷10 2×40 TOX-SKIVA X÷120 LÄGGES MED FÖRSKJUTNA FOGAR. 180 BETONG.	851, 852

DETALJ GN DILATATIONSFOG VID BELÄGGNING AV HOGKANTPLATTOR RESP GJUTNA PLATTOR



DETALJ GN DILATATIONSFOG VID BELÄGGNING AV HOGKANTPLATTOR= PLASTPLATTOR (LINOLEUM) MM



DETALJ GN DILATATIONSFOG MED MEMBRANISOLERING MOTTAGEN MM



ANM.
ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER SR RITN. K 0
TILLHÖR ARK-SPEC 30A

STÄDBYGGNADSKONTORET
Dnr IV:183/64
9 MRS 1966

ARBETSRITNING

BREDÄNGSSKOLAN KV. CONCORDIA
BREDÄNGS CENTRUM, STOCKHOLM

K 111

570

A18201